



SINWA

新和高圧機工株式会社 ~新和だよりVol.1~

<<在庫品の一部紹介>>

一般・給水給湯・空調配管用 ・ねじ込み式管継手



一般名称 ねじ込み可鍛鉄製管継手
略号 黒、白
適合規格 JIS B 2301
製作範囲 鑄放し(黒)
溶融亜鉛メッキ(白)
流体 給水以外の水、油、空気、
ガス
温度 下記の表参照
圧力 下記の表参照
管種 配管用炭素鋼管(JIS F 3452)
水配管用亜鉛めっき鋼管
(JIS G 3442)

流体の状態	最高使用圧力 MPa[kg/cm ²]
300°C以下の蒸気、空気、ガス、及び油	1.0[10.2]
120°C以下の静流水(注)	2.5[25.5]

(注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。

<<こちらもやっています!!>>

TRUSCO

MISUMI

<こんな方にお勧め>

- ・購入量が少ないのに、新しく口座を開きたくない。
- ・探すのがめんどくさい。
- ・購入までの流れが手間なので、誰かにしてもらいたい。

こんな悩みを解決致します!!
お任せ下さい!!

こんな商品御存知ですか?

シリコン自己融着テープ

自己融着テープ LLFA[®] TAPE

引っ張って!巻き付けて!
ジャジャ漏れ一発解消!

接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコンゴム製のテープです。

その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。その特性と性能から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。

伸びなくなるまで
引っ張って巻きつけることで
高い融着力を生み出します!



確かな安心感で多くのお客様に選ばれています!

- 漏れ修理(水漏れ・エア漏れ・油漏れなど)
地方自治体水道部、大手の食品、飲料、自動車、電機、鉄鋼、フィルム、インク、化学メーカー等の各工場、民間鉄道会社、医療機関など
- 絶縁処理
国内各電力会社の発電所(原子力発電所含む)・高圧電線・変電設備、国内空港施設、自衛隊関連など

様々な施工例



絶縁処理



防食処理



腐食配管



漏油修理



地中埋設管



継手部



スチーム配管



レーザーホース



品番: R1-5-8AJP
サイズ: 幅25.4mm×長さ10.9m×厚さ1mm



品番: R1-5-8ABLJP
サイズ: 幅25.4mm×長さ10.9m×厚さ1mm



品番: LLFA-40-R-303JP
サイズ: 3本(幅25.4mm×長さ300mm)



専用補助充填パテ
LLFA[®] スムース
品番: R1-5-8C-SJP
重量: 113g
封付サイズ: 幅20mm×長さ600mm×厚さ8mm
※テープと同様の絶縁性を有しています。