

<< 在庫品の一部紹介 >>

JIS2291規格 210K 角フランジ



【材質】 SS400・SUS304
SUS316・SUS316L

【種類】 SHA/SHB (SHF)
SSA/SSB (SSF)
他、閉止角フランジ各種
ねじ込み角フランジ各種
LSA角フランジ 等

角フランジに使用するボルト・Oリングも取扱い可能です。

<< 使用するボルト・Oリング >>

	SHF用 ボルト・ナット	SSF用 ボルト	Oリング SHF/SSF共通
15A	M10x55	M10x45	G25
20A			G30
25A	M12x70	M12x55	G35
32A			G40
40A	M16x90	M16x70	G50
50A			G60
65A	M20x115	M20x90	G75
80A	M22x115	M22x90	G85

SHF セット内容
SHA + SHB + ボルト + ナット + Oリング

SSF セット内容
SSA + SSB + キャップスクリューボルト + Oリング

SS400の角フランジに使用する
標準のボルトはSCM435、
ナットはS45Cとなります。

SUS304の角フランジに使用する
標準のボルト・ナットはSUS304となります。

SHAとSSAには
Oリング取付用の溝があります

<お問い合わせ先>

福山営業所	TEL 084-934-3378	FAX 084-934-3358
倉敷営業所	TEL 086-440-0511	FAX 086-448-9877
北九州営業所	TEL 093-963-7030	FAX 093-963-6393
広島営業所	TEL 082-278-1970	FAX 082-278-1980
鳥栖営業所	TEL 0942-50-8504	FAX 0942-50-8519
京滋営業所	TEL 075-748-6793	FAX 075-748-6746

HP:<http://sinwakouats.jp/>



TOPページ



お問い合わせフォーム

【フレコンバッグのご案内】

フレコンバッグとは・・・
フレキシブルコンテナバッグの略で
粒状物の荷物やスクラップなどを
保管・運搬するための袋状の包材です。
使わない時には折りたたむのでスペースの節約にもなります

「長持ちする」フレコンバッグを作ります！

UV剤添加品



UV剤なし



UV剤を添加しない場合、1カ月屋外暴露で
半分以下の強度に落ちると言われています。

- ・ 高強度フレコンバッグ
- ・ 低価格帯フレコンバッグ
- ・ 特注品 (500袋～)
- ・ 内容物充填各種スタンドも取扱っています。

(正しい使用方法下での万が一の事故に関しては、最大1億円迄の賠償責任保険に加入)

お問い合わせはお近くの営業所までお願い致します。

協力 株式会社 ワンウィル